


Leuchte LS 35



Der Leuchtentyp 35 ist geprägt durch seine breite Glockenform. Einsatzbereiche sind Haupt- und Nebenstraßen sowie Plätze mit erhöhten Lichtansprüchen. Er verfügt über einen sphärischen Spiegel zur asymmetrischen Lichtverteilung. Durch Drehen der Leuchte und anschließendem Arretieren am Leuchtenbogen ist eine präzise Einstellung möglich. Die Leuchten sind mit einem Schirmdurchmesser von 53 cm und 64 cm lieferbar.

Technische Ausführung

Leuchtenhaube	aus Aluminiumguss
Leuchtschirm	Aluminium
Spiegeloptik	sphärischer Spiegel asymmetrisch
Leuchtenwanne	Polycarbonat klar strukturiert, UV-beständig

Farbgebung

Die Leuchten werden in allen RAL- und DB-Farben mit einer Pulverbeschichtung geliefert. Die Schirminnenseite ist weiß.

Sonderfarben

auf Wunsch lieferbar

Elektroeinheit

Alle elektrischen Teile sind in einem Elektroblok zusammengefasst und tragen das VDE- Zeichen. Der Block kann mittels Stecksystem vom Netz getrennt werden.

Schutzart IP 44
Schutzklasse II (Standard)
Schutzklasse I (auf Wunsch)

Bestückung

auf Kundenwunsch

Schirmweite 53 cm und 64 cm

